



Système 3 chambres. Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique et acoustique plus sévères sont imposées. Les profilés développés spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés tubulaires isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé de fibre de verre. Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm. Vitrage: de 4 jusqu' à 38 mm. Fenêtres profondeur d'encastrement: dormant 51 mm, vantail 60 mm.

Applications

- fenêtres fixes à simple ou double vitrage
- fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position basculante
- ouverture: vers l'intérieur
- châssis à soufflet
- châssis oscillo-coulissants à translation grâce à une quincaillerie appropriée
- fenêtres projetantes et pivotantes /horizontalement/



Three chamber profiles for windows and door. This series of high quality profiles with thermal break are applicable for acoustic and thermal insulation. The profiles for this series are constructed of 2 hollow extrusions separated from one another by polyamide strips PA 6.6.25 reinforced with glass fibre. Built-in depth outer frame 51 mm, sash 60 mm. Glazing: from 4 up to 37 mm. Softline-look on inside. Possible to bend the profiles. Various forms of hardware and finishing available.

Applications

- fixed frames for single or double glazing
- single or double sash side-hung open in windows
- tilt and turn windows, tilt in only windows
- tilt and slide windows with appropriate hardware
- pivot windows, horizontal

