

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

VEKAMOVE 76

PROFILE



DIN EN 12608

Grubość ścianek:
3mm (± 0,2mm)

U_w
 $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$

^{1*}przy zastosowaniu szyb o
współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
przy rozmiarze elementu 3,0 x 2,4 m



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



okleiny
VEKA



odporność
na włamania^{*}
^{*}na zapytanie klienta

Dane techniczne

Głębokość konstrukcyjna:	150 mm	Maks. wymiary konstrukcji:	4200 x 2480 mm ^{2*}
Wysokość zestawu rama skrzydło:	152 mm	Dostępne schematy:	A
Maksymalna szerokość szklenia:	48 mm	Min. wartość U_w (konstrukcja ^{1*}):	$0.73 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$
System wzmocnienia:	stal	System okuć:	Winkhaus

OKNA PLASTBUD



NOWOŚCI W OFERCIE
Twój unikalny wybór.

SYSTEM OKIENNY

SOFTLINE 82 MD

PROFILE



CLASS

DIN EN 12608

Grubość ścianek:
3mm (± 0,2mm)

U_w
 $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$

^{1*} przy zastosowaniu szyb o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



pakiet
3-szybowy



3 hybrydowe
uszczelki



okleiny
VEKA



odporność
na włamania^{*}
*na zapytanie klienta

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	82 mm	Ilość komór:	7 komór w ramie, 6 komór w skrzydle
Wysokość zestawu rama skrzydło:	125 mm	Współczynnik przenikalności U_f :	$1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Maksymalna szerokość szklenia:	48 mm	Min. wartość U_w (okno ref. ^{1*}):	$0.74 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$
System wzmocnienia:	stal	System uszczelnienia:	hybrydowe (2+1)

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

VEKAMOTION 82

PROFILE



CLASS

DIN EN 12608

Grubość ścianek:
3mm (± 0,2mm)

U_w
 $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$

^{1*} przy zastosowaniu szyb o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, przy rozmiarze elementu 3,5 x 2,3 m



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



przejście
bezprogowe



okleiny
VEKA

Dane techniczne

Głębokość konstrukcyjna:	194 mm	Maks. wymiary konstrukcji:	6400 x 2500 mm ^{2*}
Wysokość zestawu rama skrzydło:	163 mm	Dostępne schematy:	A, C
Maksymalna szerokość szklenia:	54 mm	Min. wartość U_w (konstrukcja ^{1*}):	$0.76 \text{ W/m}^2\text{K}^{1*}$
System wzmocnienia:	stal	System okuć:	Winkhaus